



REVONSHIELD :RD 4023

DESKRIPSI PRODUK

Revonshield Cat Emulsi akrilik exterior adalah inovasi dalam memberikan perlindungan maksimal pada dinding eksterior hunian Anda secara menyeluruh terhadap lumut, jamur, serta iklim tropis yang ekstrem .

REKOMENDASI PENGGUNAAN

Untuk aplikasi segala jenis dinding luar Ruangan.

FITUR DAN KEGUNAAN

- Mampu menutupi retak rambut dan mengakomodasi retakan garis rambut yang akan datang.
- Warna bertahan lebih lama dari cat eksterior lainnya
- Tahan cuaca.
- Perlindungan Tahan lama Terhadap jamur dan lumut di iklim tropis
- Tahan Sinar UV

SPESIFIKASI

Penampilan	Matt (Tidak mengkilap)
Warna	Sesuai Dengan Kartu Warna
Kekentalan @ 30°C	105 – 110 KU
Berat jenis @ 30°C	1,33 - 1,45 kg/liter
Kadar padatan	52 – 56 %
Ketebalan lapisan setelah kering	± 60 micron
Ketebalan lapisan saat basah	107 – 115 micron
Rekomendasi jumlah lapisan	2 lapis
Cara aplikasi	Kuas, Roll maupun Spray
Pengencer	Gunakan Air yang Bersih
Daya Sebar	Teoritis 10 - 12 m2 /kg per lapis tergantung porositas permukaan, ketebalan lapisan cat serta jenis permukaan substrat

Persiapan permukaan

- Pastikan permukaan kering dan bersih, bebas dari debu, minyak, cat yang terkelupas dan bahan-bahan pengotor lainnya.
- Hilangkan cat yang terkelupas atau sudah rusak sampai bersih.
- Bersihkan jamur dan lumut dengan larutan kaporit 10% kemudian bilas dengan air & keringkan atau gunakan larutan fungicidal wash sesuai petunjuk.

Cara Penggunaan

- Pastikan produk telah diaduk dan tercampur secara sempurna sebelum digunakan
- Encerkan produk dengan menggunakan air sebanyak 10 - 20 %

Sistem Penyimpanan

Simpan dalam wadah tertutup ditempat sejuk & kering, jauhkan dari sinar matahari langsung & panas yang berlebihan.

Pemberitahuan Tambahan

Informasi yang ada di dalam Lembar Data Teknis ini dibuat berdasarkan pengetahuan kami saat ini dan berdasarkan hasil pengujian di Laboratorium. Pihak pemakai disarankan untuk menghubungi pihak produsen untuk kecocokan dan kebutuhan jenis produk yang akan digunakan.