



REVONROOF :RD 5127

DESKRIPSI PRODUK

RD 5127 Revonroof Finish adalah cat genteng dan seng yang berfungsi khusus untuk melapisi genteng yang terbuat dari beton / tanah liat, atap seng /asbes ataupun seng gelombang.

RECOMENDASI PENGGUNAAN Untuk pengecatang genteng dan seng**FITUR DAN KEGUNAAN**

- Hasil akhir semigloss.
- Daya tutup tinggi.
- Tahan cuaca.
- Anti jamur dan lumut.
- Tahan lama

SPESIFIKASI

Penampilan	Semigloss (sedikit mengkilap)
Warna	Sesuai Dengan Kartu Warna
Kekentalan @ 30°C	100 – 110 KU
Berat jenis @ 30°C	1,00 - 1,10 kg/liter
Kadar padatan	15 – 25 %
Ketebalan lapisan setelah kering	± 40 micron
Ketebalan lapisan saat basah	160 – 267 micron
Rekomendasi jumlah lapisan	2 lapis
Cara aplikasi	Kuas, Roll maupun Spray
Pengencer	Gunakan Air yang Bersih
Daya Sebar	Teoritis 5 - 7 m ² /kg per lapis tergantung porositas permukaan, ketebalan lapisan cat serta jenis permukaan substrat

Persiapan permukaan

- Pastikan permukaan kering dan bersih, bebas dari debu, minyak, cat yang terkelupas dan bahan-bahan pengotor lainnya.
- Hilangkan cat yang terkelupas atau sudah rusak sampai bersih.
- Bersihkan jamur dan lumut dengan larutan kaporit 10% kemudian bilas dengan air & keringkan atau gunakan larutan fungicidal wash sesuai petunjuk.

Cara Penggunaan

- Pastikan produk telah diaduk dan tercampur secara sempurna sebelum digunakan
- Encerkan produk dengan menggunakan air sebanyak 10 - 20 %

Sistem Penyimpanan

Simpan dalam wadah tertutup ditempat sejuk & kering, jauhkan dari sinar matahari langsung & panas yang berlebihan.

Pemberitahuan Tambahan

Informasi yang ada di dalam Lembar Data Teknis ini dibuat berdasarkan pengetahuan kami saat ini dan berdasarkan hasil pengujian di Laboratorium. Pihak pemakai disarankan untuk menghubungi pihak produsen untuk kecocokan dan kebutuhan jenis produk yang akan digunakan.